



SILICONE SPRAY

UNIVERSEEL TRANSPARANT GLIJ-, SMEER -EN ANTIHECHTMIDDEL



VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak(ken) gelijkmatig insprayen op ca. 10-20 cm afstand.

Aandachtspunten: Gebruik de in de dop geïntegreerde extra spuitslang voor een optimale dosering. Niet gebruiken op siliciumverbindingen zoals glas en steen. Behandelde oppervlakken zijn niet overschilderbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Gekleurde olie in oplosmiddel
Kleur:	Transparant
Minimale temperatuurbestendigheid:	-50 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	200 °C

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden.

Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel op basis van zuivere siliconenolie.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor schone en lichte smering van o.a. schuifdeuren, -ramen, -laden en -puien, sloten, bedradingen, kabels, scharnieren, grendels, ritsluitingen, (gordijn)rails, rollagers, wielotjes en stelpoten. Tevens voor onderhoud van (motor)fietsen, scooters, machines, (tuin)gereedschap en sportmaterialen. Voorkomt vuil- en vetaanslag op biobakken, afzuigkappen, ventilatoren, ovens, magnetrons, bumpers en grillen. Maakt gereinigd textiel en leder waterafstotend, voorkomt vastvriezen van (deur)rubbers en houdt kettingen en tandwielen schoon.

EIGENSCHAPPEN

- Roest- en corrosiewerend
- Waterverdringend
- Waterafstotend
- Elektrisch isolerend
- Chemicaliënbestendig
- Lage oppervlaktespanning
- Met extra precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.